



- Für alle Überzieh- und Kaschierarbeiten zum schnellen Anreiben von Bucheinbanddecken, Mappen, Plakaten, Displays etc.
- Einwandfreie, gleichmäßige und faltenlose Arbeit.
- Die untere Walze aus Stahl wird angetrieben, während die obere Walze mit Spezial-Gummibelag frei läuft.
- Stufenlose Einstellung der Materialdicken von 0-30 mm durch zwei gerändelte Federbuchsen über den Lagern der oberen Walze.
- Der Arbeitsdruck der oberen Walze ist regulierbar
- Unfallsichere Abdeckung der Anreibwalzen!

**Arbeitsweise:** Das Material wird von Hand über den Anlegetisch den Anreibwalzen zugeführt.

**Zusatzeinrichtung:** Fahrbares Untergestell.

**Motorantrieb:** 220 Volt 50 Hz. Wechselstrom oder 380 Volt 50 Hz. Drehstrom.  
Auf Wunsch andere Strom- bzw. Spannungsart.

Arbeitsbreite	Gewicht		Platzbedarf	
	netto	brutto	Maschine	Kiste
500 mm	50	70	70 x 45 cm	80 x 50 x 50 cm
650 mm	65	85	85 x 45 cm	95 x 50 x 50 cm
800 mm	80	100	100 x 45 cm	110 x 50 x 50 cm
1050 mm	95	115	115 x 45 cm	125 x 50 x 50 cm