

SERIE PB1000

Einspindlige Elektrobohrmaschine

Die Maschinen der Serie PB 1000 eignen sich für die Lochung größerer Papierstapel in Büros, Kanzleien, Schulen, Behörden, Copy-Shops und kleinen Druckereien. Die ergonomische, einfache und robuste Bauweise ermöglicht ihnen ein breites Anwendungsspektrum. Papierstapel von bis zu 60 mm lassen sich benutzerfreundlich ohne großen Kraftaufwand lochen. Drei verschiedene Tischausführungen ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz für verschiedenste Anwendungen. Der Schiebetisch mit Programmwelle (SP) ermöglicht es dabei bis zu 6 unterschiedliche Lochabstände definieren. Präzise Zweifach-, Doppel-, US- und auch kundenindividuelle Lochungen sind somit kein Problem. Die Späneentsorgung erfolgt automatisch in einen Auffangbeutel.

Doch nicht nur Papier kann gelocht werden, auch Pappe, Textilien, Leder, Kunststoffe, uvm. lassen sich durch ein umfangreiches Bohrsortiment mit Lochdurchmessern von 2-15 mm bearbeiten.

- stufenlose Anschläge für Materialgrößen bis DIN A3
- verschiedene Tischausführungen
- Bearbeitung von Papier, Pappe, Textilien, Leder, Kunststoffen, uvm.
- Bohrtiefe bis zu 60mm
- konzipiert für den Dauereinsatz
- ergonomisch, robuste Bauweise



SERIE PB1000

Technische Daten und Produktdetails



PB 1006



PB 1010



PB 1015

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Bohrspindeln | 1 | 1 | 1 |
| Bohrerdurchmesser | 2 - 8 mm | 2 - 10 mm | 2 - 15 mm |
| Bohrtiefe max. | 40 mm | 60 mm | 60 mm |
| Drehzahl | 2400 U/min | 2400 U/min | 1200 / 2400 U/min |
| Tischversionen | Festtisch (F), Schiebetisch (S o. SP) | Festtisch (F), Schiebetisch (S) | Festtisch (F), Schiebetisch (S) |
| Tiefenausladung | 48 mm | 85 mm | 85 mm |
| Tischgröße | 450 / 360 mm (F) 430 / 190 mm (S+SP) | 650 / 450 mm (F) 650 / 380 mm (S) | 650 / 450 mm (F) 650 / 380 mm (S) |
| Materialien | Papier, Textilien, Leder, Kunststoff, ... | Papier, Textilien, Leder, Kunststoff, ... | Papier, Textilien, Leder, Kunststoff, ... |
| Maschinenmaße | 475 (F), 510 (S/SP) / 450 / 360 mm | 580 (F), 700 (S) / 650 / 450 mm | 580 (F), 700 (S) / 650 / 450 mm |
| Gewicht | 15 kg (F) 21 kg (S/SP) | 32 kg (F) 42 kg (S) | 32 kg (F) 42 kg (S) |
| Spannung | 230V / 50Hz 115V / 60Hz* | 230V / 50Hz 115V / 60Hz* | 230V / 50Hz 115V / 60Hz* |

* optional erhältlich

